

AIR FLOW RANGE : 420 - 1,220 CFM

COOLING CAPACITY RANGE : 12,400 - 36,500 BTU/HR

**CHILLED WATER - FAN COIL UNIT****FEATURES**

- AVAILABLE IN CAPACITIES RANGE FROM 9,000 - 36,000 BTU/HR
มีขนาดทำความเย็นให้เลือกตั้งแต่ 9,000 - 36,000 บีทียู/ชั่วโมง
- QUIET OPERATION ทำงานเงียบ
- HIGH EFFICIENCY HEAT TRANSFER SURFACE WITH COPPER TUBE COIL
แผงคอยล์น้ำเย็นชนิดท่อทองแดงที่มีประสิทธิภาพการส่งผ่านความเย็นสูง

CHILLED WATER WALL TYPE FAN COIL UNIT SPECIFICATION

UNIT MODEL รุ่น			WFWM-12	WFWM-18	WFWM-24	WFWM-30	WFWM-36
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม		CFM	420	620	860	1100	1220
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น ①		BTU/HR	12400	18500	25600	30400	36500
CHILLED WATER COOLING COIL	POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50				
	EVAPORATOR COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINUM PLATE FINS ON COPPER TUBE W/350 PSIG. LEAKAGE PRESSURE TEST ท่อทองแดงพร้อมครีบลูมิเนียม				
	FACE AREA พื้นที่คอยล์เย็น	FT ²	2.92		3.33		6.69
	NOMINAL WATER FLOWRATE	US.GPM	2.48	3.7	5.1	6.1	7.3
	NO. OF ROW / FPI จำนวนแถว / คืบ	EA.	2/12		2/18		
BLOWER	BLOWER TYPE ชนิดพัดลม	TYPE	CROSS FLOW FAN				
	QUANTITY จำนวน	EA	1				
BLOWER MOTOR	BLOWER MOTOR มอเตอร์พัดลม	TYPE	RESIN PACK				
	POWER OUTPUT	W	25		30		50
	FLA กระแสพิทัดไฟฟ้า	A.	0.3		0.5		
	QUANTITY จำนวน	EA	1				
UNIT DIMENSION	HEIGHT (H)	mm.	320		325		385
	WIDTH (W)	mm.	1020		1080		1604
	DEPTH (D)	mm.	220		250		265
CONNECTION ข้อต่อ	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	INCH OD.	3/4				
WEIGHT น้ำหนัก		KG.	13.5		16.5		27.5

① COOLING CAPACITIES SHOWN ABOVE AT 80/67°F DB/WB EAT (Entering Air Temperature), 45°F/55°F EWT/LWT (Entering / Leaving Chilled Water Temperature)
 ค่าการทำความเย็นที่สภาวะอุณหภูมิลมเข้า 80/67°F DB/WB EAT., 45°F/55°F EWT/LWT (อุณหภูมิมีน้ำเย็น เข้า/ออก เครื่อง)

STANDARD

- Wireless Electronic Microprocessor Remote Control with 3 min. Time Delay Relay รีโมทไร้สาย ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ พร้อมรีเลย์หน่วงเวลา 3 นาที
- Air Filter แผ่นกรองอากาศ
- Air Vent Valve วาล์วไล่อากาศ

OPTION

- TASAKI Cold Plasma ทรายาทิ โคลด์ พลาสมา
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ



LCD5.2
(ไร้สาย)



WFWM

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
 รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

73/12-14 Moo4, Teparak Rd., Km. 11, Bangpleeyai,
 Bangplee Samuthprakarn 10540
 Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
 E-mail : info@tasaki.co.th Website : www.tasaki.co.th