

AIR FLOW RANGE : 1,000 - 10,800 CFM

COOLING CAPACITY RANGE : 28,500 - 322,400 BTU/HR

**CHILLED WATER - FAN COIL UNIT
EXPOSURE CABINET FLOOR STANDING TYPE****FEATURES**

- AVAILABLE IN CAPACITIES RANGE FROM 25,000 - 320,000 BTU/HR
มีขนาดทำความเย็นให้เลือกตั้งแต่ 25,000 - 320,000 บีทียู/ชั่วโมง
- QUIET OPERATION ทำงานเงียบ
- HIGH EFFICIENCY HEAT TRANSFER SURFACE WITH COPPER TUBE COIL
แผงคอยล์น้ำเย็นชนิดท่อทองแดงที่มีประสิทธิภาพการส่งถ่ายความเย็นสูง
- UNIT MOUNTED & WIRELESS REMOTE CONTROL FOR CONVENIENT OPERATION
ใช้งานสะดวกด้วยรีโมทไร้สาย และหรือชุดคอนโทรลที่ติดอยู่ตัวเครื่อง

CHILLED WATER FLOOR STANDING TYPE FAN COIL UNIT SPECIFICATION

UNIT MODEL รุ่น		WFFS-008	WFFS-012	WFFS-016	WFFS-020	WFFS-026	WFFS-034	WFFS-040	WFFS-050	WFFS-060	WFFS-080	WFFS-100	
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	1000	1200	1700	2200	2700	3450	4200	5400	6900	8400	10800	
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น ①	BTU/HR	28500	38300	49300	62600	80600	102600	125200	161200	205200	250400	322400	
POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50											
EVAPORATOR COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINUM FINS & INNERGROOVED COPPER TUBE W/350 PSIG. LEAKAGE PRESSURE TEST ท่อทองแดงพร้อมครีมนอลูมิเนียม											
BLOWER TYPE ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL ใบพัดทรงเหรียญชนิดทรงกระบอก											
QUANTITY จำนวน	EA	1			2				4				
BLOWER MOTOR มอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่คาปาซิเตอร์พร้อมโอเวอร์โหลด											
POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	W	270		540	560	770	540 x 2	770 x 2	540 x 4				
FULL LOAD AMP กระแสไฟฟ้าเต็ม	A.	1.32	2.6	2.7		3.7		5.0 x 2					
QUANTITY จำนวน	EA	1								2			
UNIT DIMENSION ขนาดเครื่อง	HEIGHT (H)	mm.	1740		1900								
	WIDTH (W)	mm.	530	660	874	1304		1734	2164				
	DEPTH (D)	mm.	370	380	500								
CHILLED WATER IN/OUT ขนาดท่อ เข้า/ออก	INCH. OD	3/4				1 1/8		1 3/8	2 x 1 1/8	2 x 1 3/8			
DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	INCH. OD	3/4								1 1/8			
WEIGHT น้ำหนัก	KG.	40	42	68	70	92	98	142	147	180	280	290	

① COOLING CAPACITIES SHOWN ABOVE AT 80/67°F DB/WB EAT (Entering Air Temperature), 45°F/55°F EWT/LWT (Entering / Leaving Chilled Water Temperature)
 ค่าการทำความเย็นที่สภาวะอุณหภูมิเข้า 80/67°F DB/WB EAT., 45°F/55°F EWT/LWT (อุณหภูมิเข้าเย็น เข้า/ออก เครื่อง)

STANDARD

- Unit Mounted LCD Temperature Display and LED Working Status Lamps by Microprocessor Control with 3 mins. Time Delay Relay and Wireless Remote Control
- จอแสดงอุณหภูมิด้วย LCD และแสดงสถานะการทำงานด้วย LED ติดที่ตัวเครื่อง พร้อมรีโมทไร้สายควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมรีเลย์หน่วงเวลา 3 นาที
- 3 Speed PSC Fan Motor with Thermal Overload
- พัดลมเป่าลมเย็น สามารถปรับระดับความเย็นได้ 3 ระดับ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- Temperature Setting Range 18°C - 30°C สามารถตั้งอุณหภูมิได้ 18°C - 30°C
- Mode Fan or Cool โหมดพัดลมหรือโหมดทำความเย็น
- Extra Functions Timer, Sleep, Auto Sweep มีฟังก์ชันพิเศษสามารถตั้งเวลา ตั้งการทำงานแบบ Sleep และ Sweep อัตโนมัติได้ เฉพาะรุ่น WFFS-008 และ WFFS-012
- Air Filter แผ่นกรองอากาศ
- Air vent valve วาล์วใส่อากาศ

OPTION

- Coated Fins Coil for High Efficient and Healthy คอยล์สีฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงานและเพื่อสุขอนามัยที่ดี



LCD5.2
รีโมท ควบคุมไร้สาย

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
 รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

73/12-14 Moo4, Teparak Rd., Km. 11, Bangpleeyai,
 Bangplee Samuthprakarn 10540
 Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
 E-mail : info@tasaki.co.th Website : www.tasaki.co.th